

## FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)

**MƏHSUL HAQQINDA:** Polivinil asetat və su əsaslı, ümumi istifadə üçün yararlı, taxta, kağız, karton, parket, mebel sənayesində istifadə edilən, quruduqdan sonra möhkəm və elastik təbəqə yaranan, kiflənməyən, qoxusuz, yüksək yapışma gücünə malik, şəffaf yapısdırıcıdır.

**TƏTBİQİ:** **FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)** hər növ taxta, parket, kağız, karton yapışdırılmasında və elcə də mebel istehsalında istifadə olunur. **FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)** tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənməlidir. Tutkal tətbiq olunacaq səthin kənarlarından daşacaq miqdarda sürtülməli, daşan hissələr dərhal nəmli bezlə silinməli, bir az gözlədikdən sonra yapışdırılmalıdır. Tətbiq edildikdən maksimum 10 dəqiqə sonra yapışdırma işi görülməlidir. Hər istifadədən sonra qutunun ağızı tam bağlanılmalıdır. Tutkal səthə daraqla tətbiq olunmalıdır. İstifadədən sonra alətlər su ilə təmizlənə bilər.

**İNÇƏLDİLMƏSİ:** İstifadəyə hazırıdır.

**QURUMA VAXTI (20°C, 65% nisbi rütubətdə):** 30 dəqiqə ilə 2 saat arasıdır.

**SƏRFİYYAT:** Tətbiq edilən təbəqənin qalınlığından və səthin növündən asılı olaraq 150-250qr/m<sup>2</sup>.

**QEYD:** Tətbiq ediləcək səthlərin və məkanın temperaturu +10°C ilə+30°C arası olmalıdır.

**SAXLAMA MÜDDƏTİ:** 2 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +5°C ilə +30°C arasıdır. (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin və kölgəli yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

## TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

**R 22** Udułması sağlığı zərərlidir.

**S 2** Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

**S 24/25** Göz və dəri ilə təmas etdirməyin.

**S 46** Udułuqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

## YARANABİLƏCƏK PROBLEMLƏR:

Bağlı qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığı, çökmə və ya ayrışma varsa həddindən artıq soyuq və ya çox isti şəraitdə saxlanıldığını göstərir. Səth həddən artıq çirkli olarsa materialın yapışmayıaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisə müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

**SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI FİRMA MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.**

## **FAB UNIVERSAL ADHESIVE (832)**

**DESCRIPTION:** Polyvinyl acetate and water-based, suitable for general use, wood, paper, cardboard, floor and furniture industry, creating a strong and flexible film after drying, transparent, non-molding, odorless adhesive with high adhesion power.

**APPLICATION:** **FAB UNIVERSAL ADHESIVE (832)** is used in adhering of all types of wood, parquet, paper, cardboard, and is also used in furniture production. The surface prior to the application of **FAB UNIVERSAL ADHESIVE (832)** should be cleaned of dust, dirt and oils. Apply excessive amount of adhesive to the surface, immediately clean the overflowing parts, wait a little and stick. After the adhesive has been applied wait no more than 10 minutes for sticking. Tightly close the cover after each use. The adhesive should be applied to the surface with comb. Tools can be cleaned with water after use.

**THINNING:** Ready to use

**DRYING TIME (20°C, 65%HR):** Between 30 minutes and 2 hours.

**CONSUMPTION:** 150-250mg/m<sup>2</sup> depending on the thickness and type of the surface.

**NOTE:** During the application the surface and the place temperature should be between +10°C and +30°C.

**SHELF LIFE:** 2 years. The ideal storage temperature is between +5°C and +30°C. (In an unopened original container in cool, safe from freezing and direct influence of the sun rays).

### **SAFETY MEASURES:**

**R22** Swallowing is harmful for health.

**S 2** Keep far from children.

**S24/25** Avoid contact with skin and eyes.

**S 46** If swallowed immediately call for a doctor and show him the box or label.

### **PROBLEMS OCCURRING WHILE KEEPING AND USING:**

Incrustation in closed container is caused by air leakage; sediment is caused by keeping in a colder environment. If the surface is too dirty the material can come unstuck and be stripped off. If you are having problems like this please contact Technical Service with any problem which you are interested in and take a party number on the container with you.

**THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR MISUSE.**

## **FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)**

**О ПРОДУКТЕ:** Образующий эластичную и твердую пленку, не плесневеющий, не имеющий резкого запаха, обладающий высокой адгезией прозрачный клей на основе поливинилацетата (ПВА) и воды, пригодный для общего использования и употребляемый в деревообрабатывающей, картонной, паркетной, мебельной промышленности.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** **FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)** используется для приклеивания всех видов древесины, паркета, бумаги и картона. Перед использованием поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Клей ПВА следует наносить на поверхность в большом количестве, вытекающие остатки немедленно удалить влажной тряпкой, затем немного подождав приклейте. Для приклеивания нанесенный клей можно держать открытым не более 10 минут. После каждого использования банку следует туго закрыть. Клей наносится на поверхность с помощью гребенки. После использования инструменты промыть водой.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** Готов к использованию.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (20°C, 65% ОВ):** Между 30 минутами и 2 часами.

**ПАСХОД:** В зависимости от толщины слоя клея и вида поверхности - 150-250г/м<sup>2</sup>.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Температура помещения и поверхности должна быть между +10°C и +30°C.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 2 года. Идеальная температура хранения между +5°C и +30°C arasındır (при условии хранения в герметичной оригинальной банке, в прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей).

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

**R22** при глотании опасно для здоровья.

**S 2** Держите вдали от детей.

**S 24/25** Избегайте контакта с кожей и глазами.

**S 46** В случае глотания обратитесь к врачу и покажите ему этикетку.

### **ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:**

Расслоение в закрытой упаковке говорит о проникновении воздуха в упаковку, осаждение или разложение говорит о хранении в крайне холодном или же наоборот крайне теплом помещении. Если поверхность слишком грязная или краска не достаточно растворена, это приведет к неустойчивости краски на поверхности и отслоению ее от поверхности. При сталкивании с такого рода проблемами обращайтесь в технический сервис, взяв с собой при этом партийный номер продукта указанный на упаковке.

**ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**