



FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)

Universal boya rəngləndirici • Универсальный колер • Universal paint colorant



AZ/ MƏHSUL HAQQINDA: Su və sintetik tərkibli ağ dekorativ boyaları rəngləndirmək üçün istifadə olunan, yüksək rəngləndirmə gücünə malik, işıq və xarici təsirlərə dayanıqlılığı yüksək, bağlayıcısız universal konsentrat pigment pastasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: yüksək rəng vermə qabiliyyəti olan **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, su və sintetik tərkibli bütün ağ dekorativ boyaları rəngləndirmək üçün istifadə oluna bilər. Hər fəsil asanlıqla istifadə edilir. Ekoloji təmizdir, qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.

TƏTBİQİ: **FAB BOYA** rəngləndirmə sistemində, 18 çeşid ana rəngdə olan **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** **FAB** ağ boya ilə qarışdırılaraq, həm standart 72 rəngi, həm də bunun xaricində minlərcə rəng əldə etmək olar. İstifadədən öncə, **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** yaxşıca çalxalanmalıdır. Rəngləndiriləcək emulsiya və ya sintetik boya, öncə **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** ilə rəngləndirilməli, daha sonra su və ya sintetik tiner ilə həll edilməlidir. Su və ya sintetik ilə həll edilmiş boyaya qətiyyənlə rəngləndirici qatılmamalıdır. Əgər qatılırsa istənilən rəng əldə etmək mümkün olmaz. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** kataloqunda, rəngləndiriləcək ağ boyanın qarışma böyüklüyünə görə və əldə edilməsi istənilən rəng tonuna görə, qarışım nisbətləri göstərilmişdir. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** rəngləndiriləcək su əsaslı boyalara maksimum 10%, sintetik əsaslı boyalara 4% miqdarında əlavə edilməlidir.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2 Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S 46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qarışma və ya etiketi göstərin.

RU/ О ПРОДУКТЕ: Универсальная концентрированная пигментная паста без связующих, обладающая высокой тонирующей способностью, высокой светостойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям, используется для колерования водных и синтетических белых декоративных красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** обладает высокой тонирующей способностью и подходит для колерования всех водных и синтетических белых декоративных красок. Удобна в использовании в любое время года. Не имеет запаха и экологически безопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ: В системе колеровки красок **FAB** пасту **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, имеющую 18 основных цветов, можно смешивать с белой краской **FAB**, получая как стандартные 72 цвета, так и тысячи дополнительных. Перед использованием пасту **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** следует хорошо встряхнуть. Колеруемую эмульсию или синтетическую краску необходимо сначала смешать с **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, а затем разбавить водой или синтетическим растворителем. В краску, разбавленную водой или синтетическим растворителем, нельзя добавлять красители. В противном случае получить желаемый цвет не получится. В каталоге **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** указаны пропорции смешивания в зависимости от размера упаковки колеруемой белой краски и желаемого тона. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** следует добавлять в колеруемые краски на водной основе в количестве не более 10%, а в колеруемые краски на синтетической основе — не более 4%.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Рекомендуемая температура хранения — от +10°C до +30°C (в невскрытой оригинальной упаковке, в защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей месте).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

S 2 Хранить в недоступном для детей месте.

S 46 При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

EN/ ABOUT THE PRODUCT: It is a binder-free universal concentrate pigment paste with high tinting power, high resistance to light and external influences, used for tinting water-based and synthetic white decorative paints.

CHARACTERISTICS: **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, which has high tinting ability, can be used for tinting all water-based and synthetic white decorative paints. It is easy to use in every season. It is odorless, and environmentally friendly.

APPLICATION: In the **FAB PAINT** coloring system, **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, which has 18 main colors, can be mixed with **FAB** white paint to obtain both standard 72 colors and thousands of colors beyond them. Before use, **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** should be shaken well. The emulsion or synthetic paint to be tinted must first be tinted with **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, then diluted with water or synthetic thinner. No colorant should be added to the paint diluted with water or synthetic solvent. If it is added, it will not be possible to obtain the desired color. The **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** catalog shows the mixing ratios depending on the packaging size of the white paint to be tinted and the desired color tone to be obtained. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** should be added to water-based paints to be tinted in a maximum amount of 10%, and to synthetic-based paints in a maximum amount of 4%.

SHELF LIFE: 3 years. The ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the unopened original container, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY PRECAUTIONS:

S 2 Keep out of the reach of children.

S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

QATILIQ [25° C, KU]	55-65 KU
SIXLIQ [25° C, G/CC]	1.40-1,60±0.02 gr/cc Rəngə görə dəyişir
Ph	9,5-10,5
QATI MADDƏ [%]	50-70±2% Rəngə görə dəyişir

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

ТВЕРДОСТЬ [25° C, KU]	55-65 KU
ПЛОТНОСТЬ [25° C, G/CC]	1.40-1,60±0.02 gr/cc Зависит от цвета
Ph	9,5-10,5
ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО [%]	50-70±2% Зависит от цвета

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

SOLIDNESS [25° C, KU]	55-65 KU
DENSITY [25° C, G/CC]	1.40-1,60±0.02 gr/cc Varies according to color
Ph	9,5-10,5
SOLID SUBSTANCE [%]	50-70±2% Varies according to color

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

“FAB PRODUCTION COMPANY” MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

ООО “FAB PRODUCTION COMPANY”

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az


Tel: +994(12) 891

“FAB PRODUCTION COMPANY” LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



AZS -034-98
TS 5808