

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)



FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

AZ SİNTEİK PARLAQ PARET LAK

MƏHSUL HAQQINDA: Uretan alkid bağlayıcı əsası, modifikasiya edilmiş, asan tətbiq edilə bilən, tek komponentli parlaq parket lakidir.
XÜSUSIYYATLARI: Yüksək və qalıcı parlaqlıq, özizmalara qarşı dayanıqlılıq (sart və ağır əşyalar xaric), şəffaflığı, sertiyyə, tətbiq edildiyi səthin təbii görünümlünü saxlaması, saralmaması üçün xüsusiyyətlərindəndir. Parket döşəmə, plitə və mozaikalara yağ, qəhvə və içki kimi maddələrlə qarşı qoruyur. Məişətdə istifadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı davamlıdır.

TƏTBİQ: FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) müxtəlif növ taxta, parket, plitə və mozaikalardan kimyəvi və fiziki təsirlərdən qorunması və dekorativ məqsədlərlə istifadə edilir. Yaxşı nəticə verməsi üçün lakanacaq səthlər toz, yağ və kirdən təmizlənməli, səth quru olmalıdır. Parket tam hamar olanaqda sumbatalanmalı, aralan və xarab yerləri tələs və lak qarşığı və ya təmir macunu ilə doldurulmalıdır. Plitə və mozaika səthlərin üstü mum təbəqəsindən yaxşıca təmizlənməlidir. Sonradan yaranan bələcək taxta qurdlarına qarşı FAB MOBİTEX TAXTA QORUYUCU (182) istifadə edilməsi məsləhət gördülür. Düzgün səthin alınması üçün yüngül sumbatalandıqdan sonra dolğu lakanı istifadəsi vacibdir. Təkrar yüngül sumbatalandıqdan sonra, səth sumbata tozlarından yaxşı təmizlənməlidir. FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) 20-25% FAB SİNTEİK TİNER (160) ilə incəldilərək, qatlar arası 24 saat gözləməklə 2-3 qat səkində rulo və ya fırça ilə tətbiq edilir. Qatlar arasında yapışmanı artımaq və düzgün bir səth ələk etmək üçün yüngülcə sumbatalamaq məsləhətdir. Köhnə sintetik lakli səthlər, sumbata kağızı ilə sumbatalandıqdan və səthdəki tozlar təmizləndikdən sonra, FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) tətbiq edilə bilər. FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) vurulduqdan 7 gün sonra fiziki və kimyəvi dayanıqlıq qazanır. Rulo ilə vurulduqda köpüklənmədən yaranan qabarcıqlardan meydana gəlməməsi üçün xüsusi diqqət yetirilməlidir. İstifadədən dərhal sonra alətlər FAB SİNTEİK TİNER (160) ilə təmizlənməlidir.

İNCƏLDİLMƏSİ: FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) 20-25% FAB SİNTEİK TİNER (160) ilə incəldilməlidir.

SƏRİFYAT: Tətbiq ediləcək səthə və tətbiq etmə qalınlığına bağlı olaraq, 1 kq. FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) ilə təq. qatda 10-12 m² (100-130µ təbəqə qalınlığı) 20-25% incəldilmiş lak ilə səhə ləkənlə bilər.

QURUMA VAXTI (25°C / 65% nisbi rütubətə): Toz quruması - 3-4 saat, tam quruma - 24 saatdır. 7 gündə fiziki və kimyəvi dayanıqlıq qazanır.

QEYD: Tətbiq ediləcək səthlərin temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmıyş orijinal qutuda, donmaddən və birbaşa günəş şüalarının təsirinəndən qorunmaq şərti ilə).

AİŞMƏ DƏRƏCƏSİ: 36°C

XƏBƏRDARLIQ: R10 alovlanma bəli.

R20/21/22 İyaldəlik, udulduqda, dəri və göz ilə təmasında sağlamlığa zərərli.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏBİRLƏRİ: S2 Uşaqların əllərinə çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S3/7/9 Qutunu bağlı halda sorin və yaxşı havalandırılan yerdə saxlayın.

S16 Boyanın tətbiqi zamanı siqaret çəkməyin və boyanı alov yarıda bələcək məkanlarda uduz tutun.

S45/46 Qəza baş verdikdə özünlüzi ps hiss etdiyiniz halda və ya udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qutunu və ya etiketi göstərin.

S51 Yaxşı havalandırılmış sərətdə istifadə olunmalıdır.

SAXLANMA VƏ İSTİFADƏ ZAMANI YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR:

Bağı qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığını göstərir. Uzun hələddici istifadə edilmişdə bələcəlik və jəlləsmə ola bilər. Yeterincə incəldilmədən qalın qat səkində tətbiq edilmişlə cəlb quruması olmaz və soyulmadan yaranı bilər. Lak çəkərkən yayılmıyan yaxşı olmasını səbəbi ilə səthdə portəli qabığına bənzər təbəqə əmələ gəlir. Soyuc və nemli havada lak çəkildikdə səthdə və ya mat səkində görünür. Lakin qat çəkilməsi, ps hava sərət, ətrafda həddindən artıq hələddici buxan olması, birinci qat qurumadan ikinci qatın tətbiq edilməsi havada oksidləşmə ilə quruyan boya və laklarda son qatın qurumasını alı təbəqələrdə nəzərdən daha tə hələddici səthə tsat qırıq və korlanım həlir. Lakda olan hələddici yəni çəkilən lak təbəqəsində təsir ədərkən onu həlir. Səthə nərmdən artıq lak çəkildikdə və ya nərmdən artıq hələddici istifadə edilmiş səthdə axma və dağılmalanmlar çəkildə görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq rulo və ya nem olarsa lakın uyarışmayaraq səthdən qorpması və ya soyulması müşahidə olunur. Bu və bunun kimi problemləri qarşılıqda qutunun üstündəki partıya nərması ilə texniki servise müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

SƏNH İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTƏHSALCI MƏSULIYYƏT DAŞIMIR.

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

RU ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

О ПРОДУКТЕ: Однокомпонентный глянцевый паркетный лак на основе уретанового алкидного связующего, модифицированный, легко наносимый.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Высокий и стойкий блеск, устойчивость к царапинам (кроме воздействия твердых и тяжелых предметов), прозрачность, твердость, сохранение естественного вида поверхности и отсутствие пожелтения – его отличительные особенности. Защищает паркетные полы, плитку и мозаику от воздействия таких веществ, как масло, чай, кофе и напитки. Устойчив к бытовым чистящим средствам.

ПРИМЕНЕНИЕ: FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) используется для защиты различных пород древесины, паркета, плитки и мозаики от химических и физических воздействий, а также в декоративных целях. Для достижения наилучшего результата лакируемые поверхности должны быть очищены от пыли, жира и грязи, а поверхность должна быть сухой. Паркет необходимо отшлифовать до полной гладкости, а щели и поврежденные места заполнить смесью опилок и лака или ремонтной шпательной. Поверхности плитки и мозаики следует тщательно очистить от воскового слоя. Рекомендуется использовать FAB MOBİTEX (182) (краска на алкидной основе для защиты древесины) от древесоточек, которые могут появиться позже. Для получения гладкой поверхности важно использовать лако-порошитель после легкой шлифовки. После повторной легкой шлифовки поверхность следует тщательно очистить от шлифовальной пыли. Затем FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) разбавляют 20-25% FAB SİNTEİK TİNER (160) (синтетический растворитель) и наносят в 2-3 слоя валиком или кистью, выдерживая 24 часа между слоями. Рекомендуется слегка шлифовать между слоями для улучшения адгезии и получения гладкой поверхности. Лак FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) можно наносить на старые лакированные поверхности после шлифовки наждачной бумагой и удаления пыли. Лак FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) приобретает физическую и химическую стойкость через 7 дней после нанесения. При нанесении валиком следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать образования пузырьков от пены. Сразу после использования инструмента следует очистить растворителем FAB SİNTEİK TİNER (160).

РАЗБАВЛЕНИЕ: Лак FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) следует разбавить растворителем FAB SİNTEİK TİNER (160) в соотношении 20-25%.

РАСХОД: В зависимости от поверхности и толщины слоя, 1 кг. FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150) покрывает в один слой 10-12 м² (при разбавлении лака на 20-25% до толщины пленки 100-130 мкм).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: (при 25°C / 65% р. вл.): время высыхания от пыли - 3-4 часа, полное высыхание - 24 часа. Приобретает физическую и химическую стойкость через 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температура окрашиваемых поверхностей должна быть от +5°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Оптимальная температура хранения - от +10°C до +30°C (в негерметичной оригинальной упаковке, вдали от заморозки и прямых солнечных лучей).

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 36°C

ВНИМАНИЕ: R10 может быть огнеопасным.

R20/21/22 вредны для здоровья при вдыхании, попадании на кожу и в глаза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: S2 Хранить в недоступном для детей месте.

S3/7/9 Хранить контейнер закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

S16 Не курить во время нанесения краски и держать вдали от источников возгорания.

S45/46 В случае несчастного случая или проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать контейнер или этикетку.

S51 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Образование корки в закрытой таре указывает на наличие в ней воздуха. Если не использовать подходящий растворитель, возможно помутнение и гелеобразование. При нанесении толстым слоем без достаточного разбавления лак не высохнет, и может произойти отслоение. Из-за плохого распределения лака при нанесении на поверхности образуются слои, похожий на апельсиновую корку. При нанесении лака на холодную и влажную погоду он выглядит молочно-белым или матовым. Толстый слой лака, плохие погодные условия, чрезмерное содержание паров растворителя в воздухе, нанесение второго слоя до высыхания первого, а также в лакокрасочных материалах, высыхающих путем окисления на воздухе, поверхность становится морщинистой и поврежденной из-за того, что последний слой высыхает быстрее нижних. Растворители, содержащиеся в лаке, воздействуют на вновь нанесенный слой лака и растворяют его. При нанесении большого количества лака или использовании большего количества растворителя, на поверхности появляются подтеки и неровности. Если поверхность слишком грязная или влажная, лак может не прилипать к поверхности и отслаиваться. Если вы столкнулись с этими и подобными проблемами, обратитесь в службу технической поддержки, указав номер партии на упаковке, и они рассмотрят вашу проблему более подробно.

PROBLEMS THAT MAY OCCUR DURING STORAGE AND USE: Crusting in a closed container indicates that the container is air-trapped. If a suitable solvent is not used, cloudiness and gelation may occur. If applied in a thick layer without sufficient thinning, the bottom will not dry and peeling may occur. Due to poor spreading during application of the varnish, a layer similar to orange peel is formed on the surface. When varnish is applied in cold and humid weather, it appears milky or matte. Thick application of varnish, bad weather conditions, excessive solvent vapor in the environment, application of a second layer before the first layer has dried, and in paints and varnishes that dry by oxidation in the air, the surface becomes wrinkled and damaged due to the fact that the last layer dries faster than the lower layers. The solvents in the varnish affect the newly applied varnish layer and dissolve it. When applying more varnish than the norm or using more solvent than the norm, an appearance in the form of flows and ripples appears on the surface. If the surface is excessively dirty or wet, the varnish may not adhere to the surface and may peel off or peel off. If you encounter these and similar problems, you can contact the technical service with the batch number on the box and they will take a closer look at your problem.

NOTO G'Rİ FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

PROIZVODITEL' NE NESET OTVETSTVENNOSTI ZA NEPRAVIL'NOE ISPOL'ZOVANIE.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

ГЛЯНЦЕВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

FAB SİNTEİK PARLAQ PARET LAKI (150)

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r.-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891



AZS 278 TS 8693

Certificate/Label No ECO/2/1334-TR

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboyaz.az

Тел: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Azərbaycan Respublikası, Boku ş., Binəqədi 72 A man, Binəqədi adı posyolkası, 1-ko k'oçasi, 72 A

www.fabboyaz.az

Tel: +994(12) 891