# MEGA SİLAN (445)

FAB®

## MEGA SİLAN (445)

### AZ SİLİKONLU LÜKS FASAD BOYASI

**MƏHSUL HAQQINDA:** Akrilik kopolimer və silikon əsaslı, yüksək keyfiyyətli, mat görünüşlü, yüksək yapışma gücünə, örtücülüyə və su qovucu xüsusiyyətə malik, çöl şəraitinə, günəş şualarına və suya qarşı dayanıqlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq olunan dekorativ son qat fasad boyasıdır.

**XÜSUSİYYƏTLƏRİ: MEGA SİLAN (445)** fasadlarda yüksək yapışma qabiliyyəti olan, dekorativ görüntü verən, çatlamayan və tökülməyən, yüksək keyfiyyətli su qovucu silikon əsaslı, mat fasad boyasıdır. Zərbə və cızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsil asanlıqla tətbiq oluna bilər. Ekoloji təmizdir, qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.

**TƏTBİQİ: MEGA SİLAN (445)** binaların fasadlarında, daha əvvəl su əsaslı boyalarla boyanmış səthlərdə, suvaqlanmış və ya akrilik məcun istifadə edilmiş hər növ səthdə son qat boya olaraq istifadə edilir. **MEGA SİLAN (445)** tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənmiş olmalı, qabarıq olan hissələr təmir edilməli, səth quru olmalıdır. Yeni suvaqlanmış səthlər boyanmadan öncə 4 həftə gözlənilməlidir. Suvaqlanmış səthdə duzlaşma baş verdiyi halda, səth nəmli maşın fırçası ilə təmizləndikdən sonra, üzərinə 1 ölçü **FABKİM HİDROSTOP (500)**, eyni ölçüdə su ilə həll edilərək fırça ilə tətbiq edilməli və 24 saat gözlənilməlidir. Suvaqlanmış səthlərdə, daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün səth bir qat 1:7 nisbətində su ilə inceldilmiş **FABBİNDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbət **FABBİNDER (340)**, 7 nisbət su). **FABBİNDER (340)** tətbiqindən sonra ən az 5-6 saat gözlənilməli və səthə **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** tətbiq edilməlidir. Səthin tam quruduğuna əmin olduqdan sonra, səth incə sumbata kağızı ilə sürtülərək təmizlənməlidir. Əvvəlcədən emulsiya ilə boyanmış səthlər sumbatalanmalı və təmirə ehtiyacı olan hissələr (qabarıq hissələr, çatlaqlar və s.) **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** ilə təmir edilməlidir. Boya tətbiq ediləcək səth sumbatalandıqdan sonra, təkrar bir qat 1:7 nisbətində su ilə inceldilmiş **FABBİNDER (340)** məhlulu ilə yuyulmalıdır (1 nisbət **FABBİNDER (340)**, 7 nisbət su). **FABBİNDER (340)** tətbiqindən sonra ən az 5-6 saat gözlənilməsi, daha yaxşı səth almaq üçün 1 qat **MEGA ASTAR (438)** tətbiq olunması məsləhətdir. Əgər sintetik boyalı səthlərin üzərinə **MEGA SİLAN (445)** istifadə etmək istənilərsə, səth sumbatalanmalı, sumbata tozlarından təmizlənməli və **FAB KEÇİD ASTARI (437)** tətbiq edilməlidir. Daha sonra, **MEGA SİLAN (445)** 15-20% su ilə həll edilib iki qat olaraq rulo, fırça və ya püskürtmə ilə tətbiq edilir. Qatlar arası ən azı 5-6 saat gözlənilməlidir. Boya tətbiqindən sonra alətlər su ilə yuyulmalıdır.

**İNCƏLDİLMƏSİ:** 15-20% su ilə həll edilməlidir.

**QURUMA VAXTI (20°C / 65% nisbi rütubətdə):** Toxunma quruması – 1 saat, qatlar arası gözləmə vaxtı – 5-6 saat, tam quruma – 24 saatdır.

**SƏRFİYYAT:** Səthin düzgünlüyündən və tətbiq etmə qalınlığından asılı olaraq tək qatda 1 kq. **MEGA SİLAN (445)** ilə 8-10 m² (100-120µ yaş təbəqə qalınlığında, 15-20% inceldilmiş boya ilə) sahə boyanır.

**QEYD:** Tətbiq ediləcək səthlərin və məkanın temperaturu +5°C ilə +30°C arası olmalıdır.

**SAXLANMA MÜDDƏTİ:** 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasıdır (ağzı açılmamış orijinal qabında, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

**TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:**
**S 2** Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.
**S 46** Uduldüqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

**YARANA BİLƏCƏK PROBLEMLƏR:**
Bağlı qutuda qabıqlanma olması qutunun hava aldığını, çökmə və ya ayrışma varsa həddən artıq soyuq və ya isti şəraitdə saxlanıldığını göstərir. Su bazlı boya ilə boyanmış səthlərdə kiflənmə əmələ gəlməsinin səbəbi ətrafda həddən artıq nəmin olması, divarların çöldən, tavandan və ya təməldən su almasi, divarlarda istilik və su izolyasiyasının zəif olmasıdır. Akrilik boyaların tətbiqində müşahidə edilən incə çatlamaların səbəbi boyanın həddən artıq qalın çəkilməsi, səthin boyanarkən isti olması, havanın küləkli olması, hazır boyanın tərkibinə sonradan kalsit kimi doğu maddəsinin əlavə edilməsi, astardan həddən artıq istifadə edilməsidir. Səthə həddindən artıq qalın boya çəkdikdə və ya normadan artıq helledicidən istifadə etdikdə səthdə axma və dalğalanmalar şəklində görünüş əmələ gəlir. Səth həddən artıq kirli olarsa və ya boya yetərincə həll edilməzsə boyanın yapışmayaraq səthdən qopması və ya soyulması müşahidə olunur. Günəş şüalarının birbaşa düşdüyü divarlara boya çəkilərsə, boya tez quruduğundan yapışması zəif olar. Bu və bunun kimi problemlərlə qarşılaşdıqda qutu üstündəki partiya nömrəsi ilə texniki servisə müraciət etsəniz probleminizlə yaxından maraqlana bilərsiniz.

**SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.**

## MEGA SİLAN (445)

### RU СИЛИКОНОВАЯ ЛЮКС ФАСАДНАЯ КРАСКА

**О ПРОДУКТЕ:** Высококачественная фасадная краска на основе акрилового сополимера и силикона, с матовым внешним видом, высокой адгезией, укрывистостью и водоотталкивающими свойствами. Это дышащая, легко наносимая декоративная финишная фасадная краска, устойчивая к внешним условиям, солнечному свету и воде.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ: MEGA SİLAN (445)** — это высококачественная водоотталкивающая матовая фасадная краска на силиконовой основе, которая обеспечивает декоративный вид с высокой адгезией на фасадах, не трескается и не осыпается. Устойчива к ударам и царапинам. Легко наносится в любое время года. Экологически чистая, без запаха, безопасна для окружающей среды.

**ПРИМЕНЕНИЕ: MEGA SİLAN (445)** используется в качестве финишной краски на фасадах зданий, поверхностях, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками, оштукатуренных поверхностях или любых поверхностях, где использовалась акриловая шпатлевка. Перед нанесением **MEGA SİLAN (445)** поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и жира; любые неровности должны быть отремонтированы, поверхность должна быть сухой. Новые оштукатуренные поверхности перед окрашиванием должны выдерживаться в течение 4 недель. В случае высолов на оштукатуренной поверхности ее следует очистить влажной машинной щеткой, затем нанести кистью 1 меру FABKİM **HİDROSTOP (500)** (гидроизоляционный материал на основе силикона), разбавленную таким же количеством воды, и выдержать 24 часа. На оштукатуренных поверхностях для достижения наилучшего результата поверхность следует промыть раствором **FABBİNDER (340)** (грунтовка на основе акрилового сополимера), разбавленным водой в соотношении 1:7 (1 мера **FABBİNDER (340)**, 7 мер воды). После нанесения **FABBİNDER (340)** выждать не менее 5-6 часов и нанести на поверхность **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** (выравнивающая смесь на основе эмульсии акрилового сополимера). После полного высыхания поверхность необходимо зачистить тонкой наждачной бумагой. Поверхности, ранее окрашенные эмульсионной краской, следует отшлифовать, а нуждающиеся в ремонте участки (выпуклости, трещины и т. д.) зашпаклевать **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)**. После шлифовки окрашиваемой поверхности ее следует еще раз промыть раствором FABBİNDER (340), разбавленным водой в соотношении 1:7 (1 мера **FABBİNDER (340)**, 7 мер воды). После нанесения **FABBİNDER (340)** рекомендуется выждать не менее 5-6 часов и для лучшего результата нанести 1 слой грунтовки **MEGA ASTAR (438)** (грунтовка на основе акрилового сополимера и силикона). Если вы хотите использовать **MEGA SİLAN (445)** поверх синтетических окрашенных поверхностей, поверхность необходимо отшлифовать, очистить от пыли шлифовки и нанести адгезионную грунтовку **FAB KEÇİD ASTARI (437)** (акриловый грунт-переходник на основе сополимера). Затем **MEGA SİLAN (445)** разбавляют водой на 15-20% и наносят в два слоя валиком, кистью или распылением. Между слоями следует выждать не менее 5-6 часов. Инструменты после нанесения краски следует вымыть водой.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** Следует разбавлять водой на 15-20%.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C / 65% относительной влажности):** Высыхание на ощупь – 1 час, время ожидания между слоями – 5-6 часов, полное высыхание – 24 часа.

**РАСХОД:** В зависимости от гладкости поверхности и толщины нанесения, 1 кг **MEGA SİLAN (445)** покрывает 8-10 м² в один слой (при толщине мокрой пленки 100-120 мкм, с краской, разбавленной на 15-20%).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Температура наносимых поверхностей и помещения должна быть в пределах от +5°C до +30°C.

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 3 года. Идеальная температура хранения от +10°C до +30°C (в невскрытой оригинальной таре, при условии защиты от замерзания и прямого солнечного света).

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**
**S 2** Хранить в недоступном для детей месте.
**S 46** При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

**ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:**
Отслаивание в закрытой таре указывает на попадание воздуха в банку; оседание или расслоение указывает на хранение в слишком холодных или жарких условиях. Причиной образования плесени на поверхностях, окрашенных водно-дисперсионной краской, является чрезмерная влажность в окружающей среде, попадание воды в стены снаружи, с потолка или фундамента, а также плохая тепло- и гидроизоляция стен. Причиной мелких трещин, наблюдаемых при нанесении акриловых красок, является нанесение слишком толстого слоя краски, нагретая поверхность во время окрашивания, ветреная погода, добавление в готовую краску наполнителей, таких как кальцит, чрезмерное использование грунтовки. Если на поверхность нанести слишком толстый слой краски или использовать растворитель сверх нормы, на поверхности образуются потеки и волны. Если поверхность слишком грязная или краска недостаточно разбавлена, краска может не прилипнуть, отслоиться или шелушиться. Если краска наносится на стены, куда попадают прямые солнечные лучи, адгезия будет слабой, так как краска быстро сохнет. Если вы столкнулись с этими или подобными проблемами, вы можете обратиться в техническую службу, указав номер партии на упаковке, и они внимательно рассмотрят вашу проблему.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

## MEGA SİLAN (445)

### EN SILICONE LUXURY FACADE PAINT

**ABOUT PRODUCT:** An acrylic copolymer and silicone-based, high-quality, matte looking decorative top coat facade paint with high adhesion strength, covering power, and water-repellent properties. It is easy-to-apply, breathable, resistant to external conditions, sunlight, and water.

**FEATURES: MEGA SİLAN (445)** is a high-quality, water-repellent, silicone-based matte facade paint that provides a decorative appearance with high adhesion on surfaces, does not crack or peel. It is resistant to impacts and scratches. It can be applied easily in any season. It is environmentally friendly and odorless.

**APPLICATION: MEGA SİLAN (445)** is used as a top coat paint on building facades, surfaces previously painted with water-based paints, plastered surfaces or any surface where acrylic putty has been used. Before applying **MEGA SİLAN (445)** the surface must be clean from dust, dirt, and grease, any bulging areas must be repaired, and the surface must be dry. Newly plastered surfaces should be allowed to cure for at least 4 weeks before painting. In cases where efflorescence occurs, clean the affected surface with a damp mechanical brush, then apply **FABKİM HİDROSTOP (500)** (Silicone based waterproofing material) diluted with an equal amount of water by brush, and allow to dry for 24 hours. For better adhesion on plastered surfaces, wash the area with a single coat of **FABBİNDER (340)** (acrylic copolymer-based primer) diluted at a 1:7 ratio with water (1 part **FABBİNDER (340)** to 7 parts water). After applying **FABBİNDER (340)**, wait at least 5–6 hours before applying **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** (acrylic copolymer emulsion-based leveling compound). Once the surface is fully dry, smooth it with fine sandpaper and clean thoroughly. Previously painted emulsion surfaces should be sanded, and any damaged sections (bulges, cracks, etc.) repaired using **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)**. After sanding, the surface should be washed with one coat of **FABBİNDER (340)** diluted in a 1:7 ratio with water (1 part **FAB BİNDER (340)**, 7 parts water). Allow at least 5–6 hours of drying time after applying **FABBİNDER (340)**, and for optimal surface quality, it is recommended to apply one coat of **MEGA ASTAR (438)** (acrylic copolymer and silicone-based primer). If **MEGA SİLAN (445)** is to be applied over synthetic-based facade coatings, the surface should be sanded, cleaned of sanding dust, and primed with **FAB KEÇİD ASTARI (437)** (acrylic copolymer-based transition primer). Then, **MEGA SİLAN (445)** should be diluted with 15–20% clean water and applied in two coats using a roller, brush or spray gun. Allow at least 5–6 hours between coats. After application, tools must be cleaned immediately with water.

**THINNING:** Dilute with 15–20% clean water.

**DRYING TIME (at 20°C / 65% RH):** Touch dry – 1 hour, interval between coats – 5-6 hours, full drying – 24 hours.

**CONSUMPTION:** Depending on the surface texture and application thickness, 1 kg of **MEGA SİLAN (445)** covers 8-10 m² in a single coat (at 100-120µ wet film thickness, with 15-20% diluted paint).

**NOTE:** The temperature of the surfaces to be applied and the environment must be between +5°C and +30°C.

**SHELF LIFE:** 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in an unopened original container, provided it is protected from freezing and direct sunlight).

**SAFETY MEASURES:**
**S 2** Keep out of the reach of children.
**S 46** If swallowed, seek medical advice immediately and show the packaging or label.

**POSSIBLE PROBLEMS:**
The presence of skin formation inside a sealed container indicates that it has been exposed to air; sedimentation or separation suggests that the product has been stored under excessively hot or cold conditions. Mold growth on water-based coated surfaces is typically caused by high ambient humidity, water infiltration through walls, ceilings, or foundations, and inadequate thermal or waterproof insulation. Fine cracking observed during the application of acrylic paints may result from applying an excessively thick layer, high surface temperature or windy conditions during application, addition of fillers (such as calcite) to the prepared paint, or excessive primer use. Applying too thick a coat or using more thinner than recommended can cause sagging and surface waviness. If the surface is excessively dirty or the paint is not properly diluted, poor adhesion or peeling may occur. Painting under direct sunlight causes rapid drying, leading to insufficient adhesion. In case of such or similar problems, please contact the technical support service and provide the batch number indicated on the container for detailed assistance.

**THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.**

## MEGA SİLAN (445)

### UZ SILIKONLI LYUKS FASAD BO'YOQI

**MAHSUL HAQIDA:** Akrilik kopolimer va silikon asosli, yuqori sifatli, mat ko'rinishli, yuqori yopishish kuchiga, qoplash xususiyatiga va suv qaytaruvchi xususiyatga ega, tashqi sharoitga, quyosh nurlariga va suvga chidamli, nafas oladigan, oson qo'llaniladigan dekorativ yakuniy qat fasad bo'yoqdir.

**XUSUSIYATLARI: MEGA SİLAN (445)** fasadlarda yuqori yopishish qobiliyatiga ega, dekorativ ko'rinish beradigan, yorilmaydigan va ko'chmaydigan, yuqori sifatli suv qaytaruvchi silikon asosli, mat fasad bo'yoqdir. Zarba va chizilmalarga chidamli. Har faslda oson qo'llanilishi mumkin. Ekologik toza, hidsiz va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi.

**QO'LLANILISHI: MEGA SİLAN (445)** binolarning fasadlarida, oldindan suv asosli bo'yoqlar bilan bo'yalgan sirtlarda, suvoq qilingan yoki akrilik mastika qo'llangan har turdagi sirtlarda yakuniy qat bo'yoq sifatida qo'llaniladi. **MEGA SİLAN (445)** qo'llanishidan oldin sirt chang, kir va yog'dan tozalanishi, bo'rtib turgan qismlar ta'mirlanishi, sirt quruq bo'lishi lozim. Yangi suvoq qilingan sirtlar bo'yashdan oldin 4 hafta kutilishi kerak. Suvoq qilingan sirtlarda tuzlanish yuzaga kelgan taqdirda sirt nam mashina cho'tkasi bilan tozalangandan so'ng, ustiga 1 o'lchov **FABKİM HİDROSTOP (500)** shu miqdorda suv bilan suyultirilib cho'tka bilan qo'llanishi va 24 soat kutilishi kerak. Suvoq qilingan sirtlarda yanada yaxshi natija olish uchun sirt 1 qat 1:7 nisbatda suv bilan suyultirilgan **FABBİNDER (340)** eritmasi bilan yuvilishi kerak (1 nisbat **FABBİNDER (340)**, 7 nisbat suv). **FABBİNDER (340)** qo'llangandan so'ng kamida 5-6 soat kutish va sirtga FAB **AKRİLİK MƏCUN (350)** qo'llash lozim. Sirt to'liq quriganiga ishonch hosil qilingandan so'ng, sirt mayin sumbata qog'ozi bilan ishqalab tozalanishi kerak. Oldindan emulsiya bilan bo'yalgan sirtlar sumbatalanishi va ta'mirga muhtoj qismlar (bo'rtib turgan joylar, yoriqlar va boshqalar) **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** bilan ta'mirlanishi kerak. Bo'yoq qo'llaniladigan sirt sumbatalangandan so'ng yana bir qat 1:7 nisbatda suv bilan suyultirilgan **FABBİNDER (340)** eritmasi bilan yuvilishi lozim (1 nisbat **FABBİNDER (340)**, 7 nisbat suv). **FABBİNDER (340)** qo'llangandan so'ng kamida 5-6 soat kutish, yanada yaxshi sirt olish uchun 1 qat **MEGA ASTAR (438)** qo'llash tavsiya etiladi. Agar sintetik bo'yoq bilan bo'yalgan sirtlar ustiga **MEGA SİLAN (445)** qo'llanishi istalsa, sirt sumbatalanishi, sumbata changlaridan tozalanishi va **FAB KEÇİD ASTARI (437)** qo'llanishi kerak. Shundan so'ng **MEGA SİLAN (445)** 15-20% suv bilan suyultirilib ikki qat qilib rulo, cho'tka yoki purkash yo'li bilan qo'llaniladi. Qatlar orasida kamida 5-6 soat kutish lozim. Bo'yoq qo'llangandan so'ng asboblar suv bilan yuvilishi kerak.

**SUYULTIRISH:** 15-20% suv bilan suyultirilishi kerak.

**QURISH VAQTI (20°C / 65% nisbiy namlikda):** Teginish qurishi – 1 soat, qatlar orasida kutish vaqti – 5-6 soat, to'liq qurish – 24 soat.

**SARFI:** Sirtning tekisligiga va qo'llash qalinligiga bog'liq holda bir qatlamda 1 kg **MEGA SİLAN (445)** bilan 8-10 m² (100-120µ nam qatlam qalinligida, 15-20% suyultirilgan bo'yoq bilan) maydon bo'yaladi.

**ESLATMA:** Qo'llaniladigan sirtlarning va xonaning harorati +5°C bilan +30°C oralig'ida bo'lishi kerak.

**SAQLASH MUDDATI:** 3 yil. Ideal saqlash harorati +10°C bilan +30°C oralig'ida (og'zi ochilmagan original idishda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

**XAVFSIZLIK CHORALARI:**
**S2** Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang.
**S46** Yutilganda darhol shifokorga murojaat qiling va qadoqni yoki yorliqni ko'rsating.

**SAQLASH VA FOYDALANISH JARAYONIDA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN MUAMMOLAR:**
Yopiq qutida qobiq hosil bo'lishi qutining havo olayotganini, cho'kma yoki ajralish bo'lsa haddan tashqari sovuq yoki issiq sharoitda saqlanganini ko'rsatadi. Suv asosli bo'yoq bilan bo'yalgan sirtlarda mog'or paydo bo'lishining sababi atrofda haddan tashqari namlik bo'lishi, devorlarning tashqaridan, tomdan yoki poydevordan suv olishi, devorlarda issiqlik va suv izolyatsiyasining zaif bo'lishidir. Akrilik bo'yoqlar qo'llanishida kuzatiladigan mayda yorilishlarning sababi bo'yoqning haddan tashqari qalin surtilishi, sirtning bo'yalish vaqtida issiq bo'lishi, havoning shamolli bo'lishi, tayyor bo'yoq tarkibiga keyinchalik kalsit kabi to'ldiruvchi moddaning qo'shilishi, astardan haddan tashqari foydalanishdir. Sirtga haddan tashqari qalin bo'yoq surtilganda yoki me'yordan ortiq erituvchi ishlatilganda sirtda oqish va to'lqinlanish ko'rinishlari paydo bo'ladi. Sirt haddan tashqari iflos bo'lsa yoki bo'yoq yetarlicha suyultirilmasa bo'yoq yopishmay sirtidan ajralib tushishi yoki ko'chishi kuzatiladi. Quyosh nurlari to'g'ridan-to'g'ri tushadigan devorlarga bo'yoq surtilsa, bo'yoq tez qurigani sababli yopishishi sust bo'ladi. Bu va shunga o'xshash muammolar yuzaga kelganda quti ustidagi partiya raqami bilan texnik servisga murojaat qilsangiz muammoingiz bilan yaqindan shug'ullanishlari mumkin.

**NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.**


**"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC**

**Ünvan:** Azərbaycan Bakı ş. Binəqədi r-n., Binəqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

**www.fabboya.az**

**Tel: +994(12) 891**

**ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"**

**Адрес:** Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

**www.fabboya.az**

**Тел: +994(12) 891**

**"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC**

**Address:** Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

**www.fabboya.az**

**Tel: +994(12) 891**

**"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ**

**Manzil:** Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-kon ko'chasi, 72 A

**www.fabboya.az**

**Tel: +994(12) 891**


eco Friendly NSQ-NAP3
Certificate/Label No ECO/2/1334-TR

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-136
ISO 9001:2015

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-136
ISO 14001:2015

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-136
ISO 45001:2018

CE

AZS -034-98
TS 5808